

Принтер этикеток CST DP-24



Данные принтеры компании CST предназначены для печати на термо-этикетках и термо-ленте небольшими тиражами.

Двигатель, установленный в принтере, полностью закрыт, что защищает механизм от повреждений. Уникальный дизайн втулки позволяет быстро и просто установить ролик этикеток в принтер. Есть возможность подачи этикет-ленты с большого ролика на внешнем держателе.

Конструкцией предусмотрен регулируемый датчик зазора между этикетками, что позволяет использовать термо-этикетки различных размеров. Процесс замены термоголовки также значительно упрощен, что сокращает Ваши затраты на сервис.

Технические характеристики

Объем памяти	2MB Flash
	1MB SDRAM
Разрешение печати (dpi)	203
Скорость печати	100мм/сек
Тип печати	Термопечать
Макс. Ширина печати	56мм.
Внешний диаметр ролика этикеток	90мм. (стандартный ролик)
Диаметр втулки ролика этикеток	25мм, 40мм
Датчики	Наличия бумаги
	Расстояния между этикетками
	Открытой крышки
Язык управления принтером	TSPL, ESC/POS, Совместимость с программой дизайна этикеток Bartender
Интерфейсы	USB, RS-232
Рекомендованная нагрузка	до 1500 этикеток в день
Размеры	186x128x133
Вес	850гр.
Рабочая температура	от 5С до 45С