

POS-терминал АТОЛ Jazz 15/Jazz 16

Сенсорный моноблок АТОЛ Jazz предназначен для автоматизации бутиков, кафе, ресторанов и легко работает со всеми популярными программами для розничной торговли и сферы развлечений: 1С, Frontol, iiko, R-Keeper, Трактирь, Tillyrad, Game-Keeper, UCS-Премьера и др.

**АТОЛ Jazz воплощает
современный подход
к профессиональному
оборудованию.**

Преимущества:

- эргономичность;
- быстрая работа;
- надежный металлический корпус;
- комфортный в работе экран (с IPS-матрицей в 15,6-дюймовой модели);
- грамотная система организации проводов;
- высокоэффективное пассивное охлаждение;
- простота в разборке и проведении сервисных работ.



АТОЛ Jazz 15/Jazz 16



Надежность

АТОЛ Jazz предназначен для промышленного использования в режиме 24/7 и спроектирован таким образом, чтобы работа оборудования не прекращалась даже в непредвиденных ситуациях. Благодаря металлическому корпусу и устойчивой подставке моноблок надежно стоит на рабочем столе. Влагозащищенный экран не даст жидкости проникнуть внутрь POS-терминала, если на него прольют напиток. Все кабели скрыты в подставке: помимо эстетичного внешнего вида, это гарантирует надежность работы терминала и защиту от случайного отключения кассового оборудования.



Удобство использования

Моноблок работает бесшумно, что важно для комфортной и внимательной работы кассиров и официантов. Безвентиляторная система охлаждения увеличивает срок эксплуатации: пыль и мелкие частицы не будут попадать внутрь корпуса. Быстрый доступ к SSD позволит при необходимости заменить накопитель за считанные секунды. Эргономичная подставка позволяет наклонять и поворачивать экран, чтобы выставить его в максимально удобное для работы положение. Кроме того, АТОЛ Jazz оснащен креплением VESA: используйте его, чтобы разместить моноблок на стене и освободить место на рабочем столе.

Технические характеристики

	АТОЛ Jazz 15"	АТОЛ Jazz 16"
Процессор	Intel Celeron J1900, Bay Trail 4 ядра, 2.0 ГГц/2.42 ГГц	
Накопитель данных	Твердотельный накопитель SSD 2,5", SATA, 64 Гб	
Оперативная память	4 Гб DDR3L, расширяется до 8 Гб, 1 слот SODIMM	
Сетевой интерфейс	1 × Ethernet 10/100 Мбит/с	
Порты ввода-вывода	5 × USB, 3 × COM (RJ-45+переходник), 1 × VGA, 1 × CR, 1 × Power 12V (для 2-го монитора), 1 × Audio	
Тип экрана	LCD, сенсорный, проекционно-емкостный, влагозащищенный, USB	Матрица IPS, сенсорный, проекционно-емкостный, влагозащищенный, USB
Диагональ и разрешение	15", 1024 × 768, без рамки	15.6", 1920 × 1080, без рамки
Габариты, мм (ш × в × г)	371 × 372 × 238 (с ридером и с подставкой)	414 × 353 × 238 (с ридером и с подставкой)
Цвет	Комбинированный: корпус серого цвета со светло-серыми элементами	
Ридер магнитных карт	Ридер на 1&2&3 дорожки, USB в комплекте	
Дополнительный рекламный монитор	STM15/SM15, диагональ 15", разрешение 1024 × 768	SM16, диагональ 15,6", разрешение 1920 × 1080
Поддержка ОС	Windows 10 IoT, Linux	



Ф. И. О.:

Должность:

Компания:

Email:

Адрес:

Телефон:

www: